



## **Algemene voorwaarden COMEX**

### **Productie**

De elementen zijn opgebouwd uit diverse gradaties kwartszand en vulstoffen gebonden met hars en gewapend met glasweefsel. Voor de bevestiging kunnen schroefgaten en/of instortvoorzieningen in de elementen worden opgenomen. Diktekanten worden niet voorzien van structuur.

Kleur- en/of structuurverschillen in het eindproduct zullen zoveel mogelijk worden voorkomen maar kunnen nimmer reden tot afkeur geven. Het aftekenen van malbodemannen in het eindproduct zal zoveel mogelijk worden voorkomen maar kan nimmer reden tot afkeur geven. Afwerking zichtvlakken: CUR100 klasse B

### **Bemonstering**

Voor projecten worden meestal projectmonsters gemaakt. In het offertestadium kunnen projectmonsters niet altijd kosteloos ter beschikking worden gesteld.

De kosten van gemaakte monsters hangen af van de gekozen kleur en structuur.

De productie start na goedkeuring monster door opdrachtgever.

### **Kleurstelling**

Door weersinvloeden kan de kleur van de elementen naar verloop van tijd wat teruglopen. Dit geldt met name voor de "hardere" en donkere kleuren. Het teruglopen van de kleur kan nooit een reden zijn om een product af te keuren of aanspraak te maken op een eventuele garantie.

### **Bevestiging**

Gevelelementen / gevelbanden / gevelkolommen: mechanische bevestiging (in bepaalde gevallen behoort verlijmen ook tot de mogelijkheden).

H.o.h. maat bevestigingspunten (schroefgaten of inserts) nader te bepalen. Dit hangt af van het type paneel en de afmeting van het paneel.

### **Leveringen**

Gerekend is met een lostijd van 1,5 uur per vracht. Bij overschrijding wordt u € 75,00 per uur in rekening gebracht. Indien COMEX, ten gevolge van omstandigheden, onafhankelijk van de wil van COMEX, niet regelmatig en/of conform overeen gekomen leveringsschema, zijn geplande productie en/of overige in opdracht zijnde werkzaamheden kan uitvoeren, komen de hieruit voortvloeiende kosten ten laste van de opdrachtgever.

De opdrachtgever verzorgt het lossen van de goederen en draagt daarvoor de verantwoordelijkheid. COMEX kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door het lossen van de goederen. Eventuele reclamatie moet geschieden binnen 2 uur na lossen van de goederen. Reclamatie na deze periode is niet meer mogelijk.



### **Engineering**

De opdrachtgever stelt de juiste gegevens ter beschikking voor het uitwerken van de productietekeningen en principedetails. Inmeten op locatie is niet inbegrepen. De productie start na goedkeuring tekenwerk door opdrachtgever.

### **Verpakking en Opslag**

De elementen worden op pallets, mobilracks of in containers aangeleverd.

De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een goede en vlakke opslaglocatie.

Verpakkingsmaterialen (houten pallets, folie en EPS) worden niet retour genomen.

Mobilracks en containers blijven eigendom van Comex BV en worden na gereed komen werkzaamheden geretourneerd naar Comex BV

### **Toleranties**

1<sup>e</sup> - Lengte                   max. 1,5 mm per m1

2<sup>e</sup> - Breedte                 max. 1,5 mm per m1

3<sup>e</sup> - Hol of bol               max. 2,5 mm per m1

4<sup>e</sup> Dikte                     +/- 1 mm

5<sup>e</sup> - Scheluw                max. 2,5 mm per m1

6<sup>e</sup> - Schroefgaten         max. 5 mm

Voegafmetingen worden afgestemd op bovenstaande toleranties (afhankelijk van de hoogte en lengte van de panelen).

### **Verzekering**

Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat onze ingebrachte leveringen en werkzaamheden onder de dekking van uw CAR-polis vallen.

### **Algemeen**

Op al onze rechtsbetrekkingen zijn als enige en onverkort de algemene voorwaarden van COMEX van toepassing. Derhalve wordt de toepasselijkheid van de door opdrachtgever verstrekte algemene (inkoop)voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen, ongeacht of opdrachtgever in eerder verstrekte aanvragen, brieven, faxen, mailberichten e.d. daar naar verwijst dan wel de COMEX voorwaarden van de hand wijst. COMEX is niet verplicht of gehouden om tot afgifte van garanties, althans tot afgifte van een garantieverklaring over te gaan dan nadat onze opdrachtgever aan alle uit een overeenkomst voortvloeiende financiële verplichtingen heeft voldaan.



### **Aansprakelijkheid**

Comex is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt, indien en zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van haar of haar medewerkers is te wijten. De totale aansprakelijkheid zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Comex aan te opdrachtgever te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Comex is niet aansprakelijk voor schade, indien en zover de opdrachtgever zich tegen desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

### **Garantie**

Conform COMEX voorwaarden, looptijd van 5 jaar, ingaande op de dag van levering.

Niet onder genoemde garanties vallen:

De gebreken ten gevolge van normale slijtage, de verwaarlozing van onderhoud, het onjuist onderhouden, het onjuiste gebruik, het onjuiste opslaan en het onjuist verwerken.

COMEX werkt uitsluitend met leveranciers die de meest hoogwaardige kwaliteit van de grondstoffen leveren.

Gebreken en/of afwijkingen die direct te herleiden zijn naar de samenstelling van de (o.a. natuurlijke) grondstoffen vallen nooit uit te sluiten en kunnen nimmer reden tot afkeur of schadevergoeding geven.

Verwerkingsvoorschriften volgens opgave Comex BV. De verwerkingsvoorschriften worden op aanvraag verstrekt en altijd met de productleveringen meegegeven.

Onderhoudsvoorschriften volgens opgave Comex BV. De onderhoudsvoorschriften worden op aanvraag verstrekt en altijd na de laatste levering verstuurd.

De verwerkings- en onderhoudsvoorschriften maken deel uit van de algemene voorwaarden van Comex BV.

### **Achter-constructie**

COMEX elementen kunnen aangebracht worden op diverse soorten achter-constructies. Tot de mogelijkheden behoren aluminium, staal, EPS of hout. Wanneer er wordt gekozen wordt voor een houten achter-constructie dient men in verband met de duurzaamheid van het hout voor een deugdelijke ventilatie te zorgen. Naast een mechanische bevestiging kunnen bepaalde type elementen ook worden verlijmd.

### **Verrekeningen**

Hoeveelheidverschillen in offertestadium alsmede in opdrachtstadium komen te allen tijde voor verrekening in aanmerking, tenzij anders overeengekomen.